

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Reox AS

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, § 11 jfr. § 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 22.12.05 samt opplysninger fremkommet under behandlingen av søknaden. Vilåårene framgår på side 2 til og med side 10.

Tillatelsen gjelder igangkjøring og drift av anlegg for gjenvinning av saltslagg. Dersom resultatene av igangkjøringsprosjektet tilsier at videre virksomhet med gjenvinning av saltslagg på Raudsand er aktuelt, vil SFT gi tillatelse til videre drift og fastsette nye vilkår.

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen ett år etter at tillatelsen er gitt, skal bedriften sende SFT en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at SFT kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.

Bedriftsdata

Bedrift	Reox A.S.
Beliggenhet/gateadresse	Raudsand, gnr 40 bnr 60, 61,73,76
Postadresse	Postboks 115, 6462 Raudsand
Kommune og fylke	Neset i Møre og Romsdal
Org. nummer (bedrift)	986269363
NACE-kode og bransje	27.422 Produksjon av halvfabrikata av aluminium
NOSE-kode	105.14 Regeneration/recovery of waste (Gjenvinning av avfall)
Kategori for virksomheten ¹	Produksjon av ikke-jernholdige produkter

SFTs referanser

Arkivkode	Anleggsnummer	Risikoklasse ²
408/2006-014	A67101	3

Tillatelse gitt: 30.06.06	Endringsnummer:	Sist endret:
<div><div>Siri Sorteberg (e.f.) seksjonssjef</div><div>Bente Sleire senioringeniør</div></div>		

¹ Jf Forurensningsforskriftens kapittel 36 om behandling av tillatelser etter forurensningsloven

² Jf Forurensningsforskriftens kapittel 39 om gebyr til statskassen for Statens forurensningstilsyns arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven

1. Produksjonsforhold/utslippsforhold

1.1 Rammer for gjenvinning av saltslagg

Tillatelsen gjelder forurensning fra produksjon av aluminium og aluminiumsoksid fra behandling av inntil 50 000 tonn saltslagg.

I igangsettingsperioden, som er beregnet til ett år fra 1. september 2006, er behandling av saltslagg ved Reox AS å anse som gjenvinning uten at det er satt spesifiserte krav til oppnådd gjenvinningsgrad.

Etter igangkjøringsperioden, når hele anlegget er i full drift, kreves en gjenvinningsgrad på minst 30 vektprosent av total mengde behandlet saltslagg for at virksomheten vil være å anse som gjenvinning.

Tillatelsen gjelder også deponering av en total avfallsmengde fra produksjonen på 25 000 tonn skrap, saltslaggrester og oksid på godkjent deponi i igangsettingsperioden

1.2 Prosess/utslippsbeskrivelse

Produksjonen kan deles i tre avdelinger, oppredning, aluminiumsbehandling og oksidbehandling som følger:

1. Oppredning: Råvaremottak, lagring, knusing, oppmaling og utvasking av salt og oksid samt sikting i fraksjoner.
2. Aluminiumsbehandling: Tørking av aluminium og separering med magnetseparator
3. Oksidbehandling: Avvanning og utvasking av salter, passivisering av filterkaker og avgassing til ferdigpassivisert oksid

Produksjonen skal startes trinnvis slik at oppredningsverket og aluminiumsbehandling skal fungere etter hensikten før oksidanlegget igangsettes. Dette vil medføre at en del oksid må deponeres i igangsettingsperioden, jf pkt 6.

For å redusere utslipp til luft, skal det tas sikte på størst mulig grad av tørrknusing og minst mulig/optimal bruk av vann.

Prosessvann tillates ført til gruve etter frafiltrering av oksid. Sige vann fra deponiene i Bergmesteren ledes også til gruva. På grunn av lang oppholdstid i gruva, vil denne fungere som et sedimentasjonsbasseng/renseanlegg for sige vann og prosessvann som ledes ut til Sunndalsfjorden i et dypvannsutslipp via overløp. Det er kun ett overløp av vann fra gruva til sjøen. Overløpet er en stigort som starter på 100 m.u.h med utgående på nivå 4 m.o.h.

1.3 Igangsetting – varsling

Før oppstart skal anlegget være oppgradert som beskrevet i søknaden med spesiell fokus på oppsamling og behandling av gass og støv. SFT og naboer skal varsles minst 3 uker før anlegget startes opp. SFT skal også varsles ved uforutsette hendelser som kan ha betydning for helse og miljø.

2. Generelle vilkår

2.1. Utslippsbegrensninger

De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsens pkt. 3 flg. Utslipp som ikke er uttrykkelig regulert på denne måten, er omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike utslipp ble fremlagt i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen måte da vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte stoffer oppført i vedlegg 1. Utslipp av slike komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår uttrykkelig av vilkårene i pkt. 3 flg. eller de er så små at de må anses å være uten miljømessig betydning.

2.2. Overholdelse av grenseverdier

Under normale driftsforhold skal grenseverdiene overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i utslippene innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som følger av normal drift i en slik grad at de kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet, jf pkt 4.2.3.

2.3 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig

All forurensning fra bedriften, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er isolert sett uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter bedriften å redusere sine utslipp, herunder støy, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten omfatter også utslipp av komponenter det ikke gjennom vilkår i pkt 3 flg. uttrykkelig er satt grenser for.

For produksjonsprosesser der utslippene er proporsjonale med produksjonsmengde, skal eventuell reduksjon av produksjonsnivået i forhold til det som er lagt til grunn i søknaden medføre en tilsvarende reduksjon i utslippene.

2.4. Tiltak ved økt forurensningsfare

Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare for økt forurensning, plikter bedriften å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig redusere eller innstille driften.

Bedriften skal så snart som mulig informere SFT om unormale forhold som har eller kan få forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal varsles iht. pkt 10.4.

2.5. Internkontroll

Bedriften plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om dette³. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrollloven og relevante forskrifter til disse lovene. Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert.

Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold.

³ Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter – forskrift av 06.12.1996 nr. 1127 (Internkontrollforskriften)

3. Utslipp til vann

3.1 Utslippssted for prosessavløp

Prosessavløpsvann og sigevann tillates ført via gruve ut i Sunndalsfjorden i eksisterende utløpsrør. Utløpet skal være på 30 m dyp og 40 m fra land. Avstanden fra land regnes som horisontal avstand fra strandkanten ved middelvannstand.

Dersom utløpsrøret er skadet, eller utløpet av andre årsaker ikke går ned til 30 m dyp, settes en frist til 01.03.07 med å bringe utløpet i samsvar med kravet.

Der det er skipsfart skal bedriften sørge for godkjenning etter havneloven.

3.2 Undersøkelser/målinger av utslipp til vann

Det skal foretas kontinuerlige målinger av vannmengde og ledningsevne/saltinnhold både av prosessvann inn i gruva og utløpet til sjøen. For elementanalyser av prosessavløpsvann og utslipp til sjø kreves månedlige målinger. Det skal primært analyseres på pH, ledningsevne, saltholdighet, ammoniakk/nitrogen, fosfor, aluminium og fluorid. Strømningsforhold og fortynning i vannmassene rundt utslippet skal beskrives.

Resultatene av målingene skal sammenstilles med NIVA-karakterisering av utslipp til sjø datert 24.03.06 som viser at avløpsvannet er noe påvirket av avrenning fra gruve/deponi blant annet med høy pH og noe forhøyede verdier av aluminium, ammonium og fluorid.

Hensikten med undersøkelsen er å se hvorvidt utslipp av prosessvann via gruve påvirker fjorden i negativ retning, og rapporten skal innholde en vurdering av dette.

Resultatet av undersøkelsene skal rapporteres til SFT første gang 15.01.07 og deretter hver fjerde måned. Basert på måleresultatene kan SFT kreve målinger i selve vannmassene utenfor utslippet dersom dette synes påkrevd.

3.3 Utslippsbegrensinger

Når prosessvann ledes til gruve, kan det forventes at utslippene til sjøen øker. SFT vil derfor senere fastsette grenser for utslipp til sjø på grunnlag av utslippsmålinger foretatt i hht pkt 3.2

3.3 Avrenning og avløpsvann

Avrenning av overflatevann fra bedriftens utearealer skal håndteres slik at det ikke medfører skade eller ulempe for miljøet. Eventuelt oljeholdig avløpsvann fra verksteder eller lignende skal renses tilfredsstillende i oljeavskiller eller tilsvarende renseenhet.

Ved tilknytning av sanitærløpsvann til offentlig avløpsnett fastsetter den ansvarlige for nettet nærmere krav.

3.4 Utslipp til grunnen, graving, mudring med mer

Virksomheten skal være innrettet slik at det ikke finner sted utslipp til grunnen som kan medføre nevneverdige skader eller ulemper for miljøet. Graving, mudring eller andre tiltak som kan påvirke forurensset grunn eller forurensede sedimenter, trenger tillatelse etter forurensningsloven, evt. godkjenning fra kommunen⁴.

⁴ Jf Forurensningsforskriftens kapittel 2 om opprydning i forurensset grunn ved bygge- og gravearbeider.

4. Utslipp til luft

4.1 Utslipp og renseanlegg

Ventilering av produksjonslokaler forutsettes skje i den grad det er påkrevd for å hindre eksplosjonsfare. For øvrig skal avgasser i størst mulig grad samles opp og renses. Det skal legges spesiell vekt på å minimalisere utslipp av ammoniakk og andre gasser fra produksjonen for eksempel ved bruk av gassvasker/våtvasker. Vann fra våtvaskere skal føres sammen med prosessvann til gruvesystemet.

Støvutslipp fra produksjonen skal begrenses mest mulig. Bedriften skal utrede tekniske løsninger som lar seg kombinere med gassrensing for å redusere støvutslippene.

4.2 Utslippbegrensinger

4.2.1 Utslippskonsentrasjoner

Følgende utslippsgrenser gjelder i igangkjøringsperioden, jf pkt 4.2.3.

Utslipps-kilde	Utslipps-komponent	Utslippsgrenser	Gjelder fra
		Timemiddel (mg/Nm ³)	
Heissjakttårn (oppredningsverk, aluminiums-separasjon og oksidproduksjon)	Støv	50	d.d.
	Ammoniakk (NH ₃)	60	
	Fosfin (PH ₃)	2	

4.2.2 Årlige utslipp til luft

Følgende grenser gjelder for årlige utslipp:

Utslippskomponent	Totalutslipp (tonn/år)
Støv	1
Ammoniakk (NH ₃)	20
Fosfin (PH ₃)	1
Arsenhydrid (AsH ₃)	5

4.2.3 Overholdelse av grenseverdier

Utslippsbegrensningene skal overholdes under normale driftsforhold. Avvik fra konsentrasjonsgrensene må påregnes under spesielle forhold ved igangkjøring og utprøving av enkelte trinn i prosessen og er i den forstand tillatt under slike helt spesielle forhold. Avvik fra utslippsgrensene i en slik grad at de kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet er ikke tillatt, jf pkt 2.2.

Avvik fra utslippsgrensene og variasjoner i utslippene skal fremgå av rapporterte utslippsmålinger, jf pkt 4.4. Spesielt skal det redegjøres for årsakssammenhengen dersom det forekommer store avvik fra utslippsgrensene.

Ved eventuell tillatelse til permanent drift, vil SFT vurdere å skjerpe vilkårene for utslipp til luft i forhold til kravene som gjelder for igangkjøringsperioden på ett år.

4.3 Krav til utslippspunkter

Avgasser fra eksisterende anlegg/prosessenheter tillates ledet ut gjennom nytt utslippssystem med utslipp fra rør på taket av et loddssjaktårn 139 m over bakken/kainivå lengst vekk fra bebyggelsen.

4.4 Måling, beregning og rapportering av utslipp til luft

Det skal foretas målinger og beregninger av utslipp til luft hver fjerde måned og første gang i løpet av desember 2006. Målingene skal gjennomføres etter et måle- og beregningsprogram som beskriver fastlegging av målemetode og prøvetakningsmetode, utvelgelse av måleperioder, samt beregningsmodeller og utslippsfaktorer som benyttes.

Målinger og beregninger skal utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp og ta høyde for variasjoner i utslippene gjennom driftsperioden. Følgende komponenter skal inngå i måleprogrammet: gassmengde, støv, ammoniakk, fosfin, difosfin, arsenid, hydrogensulfid samt støvformig og gassformig fluorid.

Prøvetaking og analyse skal utføres etter CEN-standard eller Norsk Standard (NS). Dersom disse ikke finnes, kan annen utenlandsk / internasjonal standard benyttes. SFT kan akseptere at annen metode brukes også der standard finnes, dersom det dokumenteres tilfredsstillende at den er minst like formålstjenlig. Bedriften er ansvarlig for at metoder og utførelse er forsvarlig kvalitetssikret, og at prøvetakingspunkter etableres på steder som gjør det mulig å ta prøver av utslippene i henhold til aktuelle standarder.

Dersom bedriften bruker eksterne laboratorier / konsulenter for prøvetaking og analyse, skal akkrediterte laboratorier / tjenester benyttes der dette er mulig.

Hensikten med målingene skal være å kartlegge utslippene blant annet for kunne dimensjonere nødvendig renseutstyr og for senere å kunne fastsette endelige krav til utslippene. Resultatet av undersøkelsene skal rapporteres til SFT første gang 15.01.07 og deretter hver fjerde måned.

5. Lagring av saltslagg og oksid - diffuse utslipp

5.1 Generelt

Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel lagerområder, områder for lossing/lasting og renseanlegg, som kan medføre skade eller ulempe for miljøet, skal begrenses mest mulig.

5.2 Lagring av saltslagg

Det skal til enhver tid kun være lagret inntil 10 000 tonn saltslagg på bedriftsområdet.

Saltslagg tillates lagret utendørs på det såkalte "H-området" midlertidig fram til 31.12.06. Saltslagg som lagres utendørs skal være tildekket med presenninger eller annet som hindrer vann i å trenge inn til saltslagget. All mellomlagring av saltslagg skal være på fast dekke. Området skal være skjermet mot avrenning til sjøen med betongmur.

Bedriften skal fra 31.12.06 lagre alt saltslagg under tak, skjermet for nedbør og på fast dekke.

5.3 Lagring av oksid for avreagering

Oksid som oppstår som siste trinn i saltslaggbehandlingen tillates lagret for avreagering i en 15 meter høy betonghall med areal 34 x 22 meter i tilknytning til oksidfabrikken.

Oksidet skal legges langs veggene i hallen og avgasser skal ledes bort fra hallen via avgassrør mot utslipp i heissjaktårnet lengst vekk fra bebyggelsen. Utlufting/ventilering direkte til omgivelseslufta forutsettes skje i den grad det er påkrevd for å hindre eksplosjonsfare, jf pkt. 4.1

6. Avfall

6.1 Generelt

Bedriften plikter så langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper å unngå at det dannes avfall som følge av virksomheten. Særlig skal innholdet av skadelige stoffer i avfallet søkes begrenset mest mulig.

Bedriften plikter å sørge for at all håndtering av avfall som ikke inngår i selve produksjonsprosessen, herunder farlig avfall, skjer i overensstemmelse med gjeldende regler for dette fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven, herunder avfallsforskriften⁵.

6.2 Deponering av produksjonsavfall

6.2.1 Vilkår for deponering

Reox AS gis tillatelse til deponering av inntil 25 000 tonn avfall som består av oksid og mindre mengder saltslagg og skrap i igangkjøringsperioden som er beregnet til ett år fra 1. september 2006. Avfallsdeponeringen skal skje på lovlig mottak, jf. forurensningslovens § 32.

Støvutslipp og støy fra aktiviteter tilknyttet deponiet, samt trafikk til og fra deponiet skal begrenses mest mulig. Det skal føres journal over avfallsdeponeringen.

Kommentar

SFT har endret pkt 9.2 Deponi 1 for farlig avfall i tillatelsen til Alumox AS av 18.01.05 slik at tillatelsen omfatter mottak av 25 000 tonn avfall som består av oksid og små mengder saltslagg og skrap fra gjenvinning av saltslagg ved Reox AS.

7. Støy

7.1 Grenseverdier

Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner, barnehager og rekreasjonsområder skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade:

Dag (kl. 07-19) $L_{pAeq12h}$	Kveld (kl.19-23) L_{pAeq4h}	Natt (kl. 23-07) L_{pAeq8h}	Søn-/helligdager (kl. 07-23) $L_{pAeq16h}$	Natt (kl. 23-07) L_{A1}
55 dB(A)	50 dB(A)	50 dB(A)	50 dB(A)	60 dB(A)

⁵ Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 01.06.2004, nr. 930.

Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og anleggs- virksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene.

7.2 Støymålinger

Det skal i løpet av ett år og senest innen 01.09.07 gjennomføre uavhengige støy-målinger i følge Veiledning for måling av støy fra industri – immisjonsmålemetode (TA 590). Støy skal måles som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade. Dersom det f. eks på grunn av trafikkstøy og lignende ikke lar seg gjøre å måle støyen fra bedriften ved naboen direkte, kan støyen beregnes basert på målinger ved støykilden.

Støymålingene skal omfatte all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte skal likevel ikke være med i støymålingene.

8. Rapportering til SFT

8.1 Delrapportering

SFT skal motta resultater av utslippsmålinger til luft og vann samt en vurdering av disse første gang innen 15. januar 2007 og deretter hver fjerde måned, jf pkt 3.2 og 4.4. I rapporteringen skal også inngå en redegjørelse over status for igangsetting og fremdrift av de ulike trinnene i gjenvinningsprosessen for saltslagg inkludert fremdrift og igangsetting av avgassrensing.

8.2 Årsrapportering

Ett år etter oppstart av virksomheten og senest innen 15.09.07, skal SFT motta en mer fullstendig rapport over resultatene fra gjenvinning av saltslagg. Rapporten skal beskrive status for oppredningsverket, herunder resultater av tørrknusing og testing av vaske, sikte- og avvanningsprosess. Videre skal rapporten innholde status for utvinning av aluminiums-granulat og for avgassing av oksid og produksjon av ikke reaktivt oksid for salg. En vurdering av produksjonsteknologi skal være med. Rapporten skal også inneholde en vurdering av ulike typer renseteknologi for støv og avgasser.

Rapporten skal med bakgrunn i delrapportene hver fjerde måned gi en samlet vurdering av utslipp til luft og vann. Eventuell påvirkning på Sunndalsfjorden av utslipp til sjø samt oppnåelige utslippsnivåer for utslipp til luft av støv og gassformige utslippskomponenter skal beskrives. Resultat av støymålinger skal vedlegges årsrapporten.

I tillegg skal rapporten inneholde en oversikt over gjenvinningsgrad under ulike stadier av prosjektet, herunder hva som kan regnes som oppnåelig gjenvinningsgrad når oksidanlegget er i drift. Positive og negative erfaringer skal beskrives sammen med en prognose og en konklusjon for videre muligheter for gjenvinning av saltslagg spesielt med tanke på oksid-gjenvinning.

Til slutt skal rapporten inneholde hva som etter Reox AS sin vurdering bør regnes som BAT både når det gjelder prosess, produksjons- og renseteknologi, utslipp og gjenvinningsgrad for saltslagg.

9. Nedleggelse- økonomisk sikkerhet for håndtering av avfall

Det skal stilles økonomisk sikkerhet som tilsvarer NOK 100 000,- for dekning av framtidige utgifter ved eventuell konkurs eller nedleggelse av anlegget i prøveperioden. Beløpet skal dekke kostnader ved rydding og rengjøring av området samt transport og deponering av resterende saltslagg, oksid og lignende til godkjent deponi i Bergmesteren på Raudsand.

For det aktuelle beløpet skal det opprettes en pantesikkerhet. Sikkerheten skal være en konto som er sperret med pant til fordel for SFT. Det aktuelle beløpet med renter skal til enhver tid være innestående på kontoen. Kontoen skal være opprettet senest 01.09.2006.

For øvrig skal Reox AS gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke fare for forurensninger ved lengre driftsstans eller nedleggelse. Det skal snarest gis melding til SFT. Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sørge for at driftsstedet settes i miljømessig tilfredsstillende stand igjen, jf pkt 10.

SFT kan fastsette nærmere hvilke tiltak som er nødvendig for å motvirke forurensning ved nedleggelse.

10. Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning

10.1. Miljørisikoanalyse

Bedriften skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet. Bedriften skal vurdere resultatene i forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved virksomheten som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader inne på bedriftens område eller utenfor. Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal miljørisikoanalysen oppdateres.

Bedriften skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning og de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.

10.2. Forebyggende tiltak

På basis av miljørisikoanalysen skal bedriften iverksette risikoreduserende tiltak. Både sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Bedriften skal ha en oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.

10.3. Etablering av beredskap

Bedriften skal, på bakgrunn av miljørisikoanalysen og de iverksatte risikoreduserende tiltakene, om nødvendig, etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen skal være tilpasset den miljørisikoen som virksomheten til enhver tid representerer. Beredskapen mot akutt forurensning skal øves minimum en gang pr. år.

10.4. Varsling av akutt forurensning

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift⁶. Bedriften skal også så snart som mulig underrette SFT i slike tilfeller.

⁶ Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269

11. Tilsyn

Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne bemyndiger, føre tilsyn med anleggene til enhver tid.

12. Eierskifte

Hvis bedriften overdras til ny eier, skal melding sendes SFT så snart som mulig og senest 1 måned etter eierskiftet.