sft: Informasjon

TA-2227/2007

Deponikategori 2 - Kriterier for mottak av avfall på deponi for ordinært avfall

Jamfør avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II

Deponikategori 2 (deponi for ordinært avfall) kan ta i mot avfall som ikke er klassifisert som farlig.

Deponi for ordinært avfall kan også ta i mot stabilt, ikke-reaktivt farlig avfall som oppfyller kriteriene i vedlegg II. Dette farlige avfallet skal ikke deponeres sammen med biologisk nedbrytbart avfall. Tillatelsen til deponiet kan begrense hvilke typer ikke-reaktivt farlig avfall som kan deponeres på det aktuelle deponi.

Hvilke grenseverdier gjelder for ordinært avfall?
Alt avfall skal basiskarakteriseres før deponering, også ordinært avfall. Testing for utlekkingspotensial kreves i utgangspunktet ikke for ordinært avfall som skal deponeres på deponi for ordinært avfall. Det betyr at det til nå ikke er fastsatt noen grenseverdier for slikt avfall. Hovedkriteriet for mottak av ordinært avfall på deponi for ordinært avfall er at det ikke skal inneholde farlig avfall.

Dersom det er mistanke om at ordinært avfall inneholder farlig avfall skal avfallet likevel testes. Dette er avfallsprodusentens ansvar. I praksis betyr dette at avfallsprodusenten må forsikre seg om at ordinært avfall ikke inneholder farlig avfall før han leverer det fra seg. For kommunene, som regnes som avfallsprodusent for innsamlet husholdningsavfall, vil dette medføre økt behov for gode ordninger for særskilt innsamling av farlig avfall fra husholdningene.

Hvilke spesielle kriterier gjelder for mottak av gipsavfall?

Gipsavfall skal deponeres i celler der det ikke mottas biologisk nedbrytbart avfall. Avfall i deponicelle for gipsavfall skal ikke overskride følgende grenseverdi:

Parameter	Verdi
Totalt organisk karbon (TOC)	5 %

Hvilke spesielle kriterier gjelder for mottak av asbestavfall?

Asbestavfall er farlig avfall, men kan tas imot ved deponier for ordinært avfall, i en deponicelle som oppfyller følgende krav:

- Deponicellen er forbeholdt byggematerialer som inneholder asbest og annet egnet asbestavfall.
- Asbestavfall skal daglig og før hver komprimeringsoperasjon tildekkes med hensiktsmessig materiale. Dersom avfallet ikke er emballert skal det regelmessig overrisles.
- Det endelige toppdekket på deponiet/cellen skal være egnet til å hindre spredning av fibre.
- Det skal ikke utføres noe arbeid på deponiet/cellen som kan føre til utslipp av fibre (f.eks. boringer).
- Det skal foreligge et kart over deponiets/cellens beliggenhet. Kartet skal oppbevares etter at deponiet er avsluttet.
- Det skal treffes hensiktsmessige tiltak for å begrense mulig bruk av området etter at deponiet er avsluttet, for å unngå mennesker kommer i kontakt med avfallet.

Hvilke tidsfrister gjelder?
Forskriftsendringene trer i kraft 01.01.2007. Fra 01.07.2007 gjelder deponiansvarliges plikter, slik at fra 01.07.2007 må deponiene ha fått på plass et system for å kontrollere at mottakskriteriene overholdes ved mottak av avfall. Innen 01.07.2007 forventer vi også at avfallsprodusentene har gjennomført nødvendige basiskarakteriseringer.

Hvor finner du mer informasjon?
Opplysninger om hva basiskarakteriseringen skal omfatte finner du i pkt 1.1 og kriterier for avfall som kan mottas ved deponier for ordinært avfall i pkt 2.3 i vedlegg II til avfallsforskriftens kapittel 9.

I tillegg kan den nye utslippstillatelsen for deponiet innebære utdypende krav.